



CAPE MIT STEHKRAGEN ·
Alta Moda Fine
Größe 36 bis 40 (42 bis 46)

Die Angaben für Größe 42 bis 46 stehen in Klammern. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle angegebenen Größen.

Material: Lana Grossa-Qualität „Alta Moda Fine“ (70 % Alpaka, 25 % Schurwolle, 5 % Polyamid, LL = ca. 160 m/25 g): ca. **325 (350) g** Beige/Taupe meliert (**Fb. 2**); Stricknadeln Nr. 5 und 6, 1 Rundstricknadel Nr. 6, 60 cm lang, 1 Wollhäkelnadel Nr. 3; 2 Knöpfe von Union Knopf, Art. 450329, 18 mm Ø, Fb. 36 graubraun.

Knötchenrand: Die 1. M jeder R wie zum Rechtsstr. abh. Die letzte M jeder R re str. **Achtung:** Alle

Teile mit Knötchenrand stricken!
Rippen A: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

Rippen B: In den Hin-R 3 M re, 3 M li im Wechsel str. In den Rück-R die M str., wie sie erscheinen.

Glatt re: Hin-R re, Rück-R li str.
Betonte Abnahmen: Am R-Anfang nach der 2. M 2 M re zus.-str. Am R-Ende vor der zweitletzten M 2 M re überzogen zus.-str. = 1 M wie zum Rechtsstr. abh., die folg. M re str. und die abgehobene M darüber ziehen.

Betonte Zunahmen: Am R-Anfang nach der 2. M, am R-Ende vor der zweitletzten M je 1 M re verschränkt aus dem Querfaden herausstr.

Maschenproben: 20 M und 29 R

glatt re mit Nd. Nr. 6 = 10 x 10 cm; 24 M und 32 R Rippen B mit Nd. Nr. 5 gestrickt – leicht in die Breite gedehnt gemessen = 10 x 10 cm.

Hinweis: Rückenteil und Vorderseite werden jeweils für sich quer gestrickt. Der Pfeil im Schnittschema gibt die Strickrichtung an!

Rückenteil: An der re Seitennaht beginnen. 98 (102) M mit Nd. Nr. 6 anschlagen. Für die spätere Seitenblende 2 cm = 6 R kraus re str. Dann in folg. Einteilung weiterarb.: Rand-M, 92 (96) M glatt re, 4 M Rippen A = späterer Saumrand str., dabei mit 1 M li beginnen, Rand-M. Am re Arbeitsrand für die Ärmel-Schultersträgung in der 9. R ab Kraus-re-Blende 1 M betont zun., dann in jeder 6. R 9(12)x je 1 M und in jeder 4. R noch 8(5)x je 1 M betont zun. = 116 (120) M. Nach 35,5 (37,5) cm = 104 (110) R ab Kraus-re-Blende für den Halsausschnitt am re Rand 2 M abk., dann in jeder 2. R noch 2x je 1 M abk. = 112 (116) M. Nach 11 cm = 32 R ab Halsausschnittbeginn ist die rückwärtige Mitte erreicht. Das Teil ab hier gegen gleich beenden, dabei für die 2. Hälfte der Ausschnitttrundung die M dazu anschlagen und anstelle der betonten Zunahmen betonte Abnahmen arb. = 98 (102) M. Nach 35,5 (37,5) cm = 104 (110) R ab Halsausschnittende für die seitliche Abschlussblende über alle M noch 2 cm = 6 R kraus re str. Dann die M locker abketten.

Linkes Vorderteil: An der li Seitennaht beginnen. 98 (102) M mit Nd. Nr. 6 anschlagen und bis zum Halsausschnittbeginn wie in rechter Rückenteilhälfte str. Dann am re Arbeitsrand für die Aus-

schnitttrundung 4 M abk., dann in jeder 2. R 1x 3 M, 2x je 2 M und 2x je 1 M und in folg. 6. R noch 1x 1 M abk. = 102 (106) M. In 11 cm = 32 R Ausschnittbreite für die vordere Blende über alle M noch 2 cm = 6 R kraus re str. Dann die M locker abk.

Rechtes Vorderteil: Gegen gleich zum li Vorderteil str., dabei mit der vorderen Blende beginnen und für die Ärmel-Schultersträgung die M betont abn.

Stummelärmel: 51 (63) M mit Nd. Nr. 5 anschlagen. Rippen B str., dabei in 1. R nach der Rand-M mit 2 M li beginnen und vor der Rand-M mit 2 M li enden. Nach 24 cm = 76 R ab Anschlag alle M locker abk., wie sie erscheinen.

Ausarbeiten: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Ärmel-Schulternähte schließen. Ärmel entsprechend ansetzen, dabei die Abkettränder jeweils auf 22 (26) cm dehnen. Ärmelnähte schließen. Seiten als Schlitzze offen lassen. Mit der Rundnadel Nr. 6 aus dem Halsausschnitttrand einschließlich der Blendenschmalseiten 102 M auffassen. Für den doppelten Stehkragen 1 Rück-R re, dann glatt re str. In 9 cm = 27 R Kragenhöhe für den Bruch 1 Rück-R re str. Dann für den Besatz wieder glatt re str. In 9 cm = 27 R Besatzhöhe die M locker abk. Kragen im Bruch nach innen umlegen und gegennähen. Kragenschmalseiten zus.-nähen. Über dem re Vorderteil an den vorderen Kragenrand 2 Knopflochsclingen aus je 5 Luftm gleichmäßig verteilt anhäkeln. Knöpfe annähen.

